



- Toiture avec gravier**
Gravier 5cm
Lès bitumineux 1cm
Isolation plaque EPS minimum 20cm (2% pente)
Lès bitumineux 1cm
Panneau OSB 2.5cm
- Mur intérieur/extérieur**
Enduit chaux 1cm
Brique Porotherme 49x25x25 cm
Enduit chaux 1cm
- Fenêtre**
Cadre aluminium gris foncé
Triple vitrage
Store à lamelle
Isolation XPS (support pour tablette et embrasure)
Pisé 30cm
- Dalle avec solives**
Pisé 8cm
Isolation phonique 2cm
Panneau OSB 2.5cm
Solive 20x8cm
Isolation phonique laine de roche 20cm
Panneau OSB 2.5cm
Enduit chaux 1cm
- Tête de dalle**
Tablette en aluminium
Isolation XPS 4cm
Panneau OSB 2.5cm
Isolation XPS 20cm
Panneau OSB 2.5cm
Enduit Chaux 1cm
- Enveloppe enterrée verticale**
Couche drainante, gravier rond
Drain, tube PVC perforé d.10cm
Plaque filtrante 8cm (béton)
Pâte bitumineuse 1cm
Béton armé 20cm
Lattage
Isolation laine de roche 12cm + 8cm
Barrière vapeur feuille PE
Doublage intérieur, plâtre cartonnée 2cm
Enduit chaux 1cm
- Enveloppe enterrée horizontale**
Couche de réglage, tout-venant, gravier 10cm
Béton de propreté 10cm
Radier, béton armé 20cm
Étanchéité eau, lès bitumineux 1cm
Isolation laine minérale 16 cm
Barrière vapeur feuille PE
Pisé 8cm