

- Sommier inversé [B.A.] 500mm
- *Ferblanterie échantillonnée [Tôle cuivre]*.
- Terre végétale | 60mm
- Lés de protection drainants | 30mm
- *Lés bichouches d'échantillonnées synthétiques*
- Isolation thermique [Mousse polyuréthane EPS 032, lambda:0.03W/mK] | 100mm
- Béton de pente | 30-60mm
- Dalle de toiture [B.A.] | 180mm
- Isolation thermique [Laine de roche, lambda:0.03W/mK] | 100mm

Barrière vapeur

- Faux plafonds [Bois 3plis] | 17mm
- *Luminaires | 300x2'500mm.*

2 | Dalle entre niveaux (entrée principale)

- Résine industrielle [Couleur grise] | 6mm
- Chape flottante et chauffage au sol | 80mm
- Isolation thermique [Mousse polyuréthane EPS 032, $\lambda=0.03W/mK$] | 150mm
- Chape existante | 80mm
- Dalle [B.A.] | 200mm

Nettoyage et protection du béton (Sika® FerroGard®).



VALEUR U [W/m²] fenêtre/extérieur = 1.1
SIA 380/1 [W/m²] Transformation = 1

- Résine industrielle [Couleur grise] | 6mm
- Chape béton sur hourdis | 100mm

8 | Plancher (bar-restaurant)

- Résine industrielle [Couleur grise] | 6mm
- Chape béton sur hourdis | 100mm
- Profilé HEB 200 [Acier] | 200mm
- Profilé HEB 400 [Acier] | 400mm
- Isolation thermique [Mousse polyuréthane
lambda:0.03W/mK] | 180mm

- Résine industrielle [Couleur grise] | 6mm
- Chape béton sur hourdis | 100mm
- Profilé HEB 200 [Acier] | 200mm
- Profilé HEB 400 [Acier] | 400mm
- Isolation thermique [Mousse polyuréthane EPS 032
lambda:0.03W/mK] | 180mm



- Sommier inversé [B.A.] 1'250x500mm
- *Ferblanterie étanchéité [Tôle cuivre]*
- Terre végétale | 60mm
- Lés de protection drainants | 30mm

Lés bicouches d'étanchéité synthétiques

- Isolation thermique [Mousse polyuréthane EPS 032, lambda=0.03W/mK] | 180mm
- Béton de pente | 30-60mm
- Dalle de toiture [B.A.] | 180mm

Dépose des ouvertures zénilales pour isolation.

Nettoyage et protection du béton [Sika® FerroGard®].

- Résine industrielle [Couleur grise] | 6mm
- Chape flottante et chauffage au sol | 80mm
- Dalle [B.A.] | 200mm

Tête de dalle en tôle et garde-corps acier.

- Système d'accrochage par câble métallique tendu fixé aux sommiers béton

Nettoyage et protection du béton (Sika® FerroGard®).

